



NEW HOLLAND BOOMER KOMPAKTTRAKTOREN

BOOMER20 | BOOMER25 | BOOMER30 | BOOMER35 | BOOMER40 | BOOMER50



IHRE ARBEITEN — JETZT VIEL EINFACHER

Die neuen Boomer™ Kompaktraktoren sind die ultimativen Kraftwerkzeuge für kleine Gartenbau- und Agrarbetriebe, Hausbesitzer, Freunde des ländlichen Lebensstils, Landschaftsgärtner, Golfplätze, Kommunen und Hobbylandwirte. Sie sind agil, effizient, bequem und dazu gebaut, Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern. Boomer Traktoren, die es in sechs Modellen mit einer Leistung von 23 bis 47 PS gibt, bieten Ihnen die Zuverlässigkeit großer Traktoren in einer kompakten, wendigen Ausführung. Sie verfügen über zahlreiche Merkmale für Ihren Komfort, die Ihnen gleichzeitig Zeit und Geld sparen. Sie werden feststellen, dass Boomer Traktoren den vergleichsweise höchsten Wert garantieren.

DIE LEISTUNG, DIE SIE BRAUCHEN

Leise, sparsame Drei- und Vierzylindermotoren stellen Ihnen die Leistung zur Verfügung, die Sie zum Mähen, Graben, Schneeräumen, Bodenbearbeiten und noch viel, viel mehr brauchen. Dank der leistungsfähigen Hydraulikanlage mit zwei Pumpen sprechen Anbaugeräte und Lenkung schnell an.

EINFACHE WARTUNG

Boomer Traktoren sind einfach zu warten. Die Kontrollpunkte sind leicht erreichbar und die aufstellbare Motorhaube ermöglicht Ihnen Zugang zu Motor, Batterie, Kühler und zu den Luftfiltern.

EINFACHE BEDIENUNG

Boomer Traktoren lassen sich durch das Wort „einfach“ definieren. Die Bedienelemente sind leicht erreichbar, Sitz und Lenkrad sind verstellbar und an die Bedürfnisse des Fahrers anpassbar und die übersichtliche Fahrerplattform bietet Ihnen ein großes Platzangebot. Die Bedienelemente sind farbcodiert und deutlich gekennzeichnet, so dass Sie jede Bedienung sicher im Griff haben.





KOMFORT DURCH SYNCHRONISIERUNG

Die Boomer Modelle 30 und 35 sind serienmäßig mit einem 12x12-Getriebe mit synchronisierter Wendeschaltung ausgestattet, während die Boomer Modelle 40 und 50 serienmäßig über ein 16x16-Getriebe verfügen. Beide Getriebe bieten hohen Schaltkomfort. Weil die Wendeschaltungen synchronisiert sind, ist ein vollständiges Anhalten vor dem Schalten von vorwärts auf rückwärts unnötig. Der bequeme Wendeschalthebel links am Lenkrads macht die Bedienung einfach.

FÜR JEDE ARBEIT BEREIT

Wenn Sie einen Rasen oder eine Pferdekoppel mähen, einen Graben ausheben, den Garten bearbeiten, Schnee räumen, einen Stallhof reinigen oder einen Zaun errichten müssen, sind Boomer Traktoren genau die richtige Wahl. Bei diesen Traktoren ist das Wechseln der Anbaugeräte einfach, so dass Sie schnell von einer Arbeit zur anderen übergehen können.

- Dreipunktkupplung der Kategorie I
- Ein hydraulisches Zusatzsteuergerät serienmäßig bei den Modellen 20, 25, 30 und 35
- Zwei hydraulische Zusatzsteuergeräte serienmäßig bei den Modellen 40 und 50
- Unabhängige elektrohydraulische Heckzapfwelle mit 540 U/min bei den Modellen 20, 25, 30 und 35
- Unabhängige elektrohydraulische Heckzapfwelle mit drei Drehzahlen (540 / 750 / 1000 U/min) bei den Modellen 40 und 50
- Unabhängige elektrohydraulische Zwischenachszapfwelle zum Antrieb von Zwischenachs- und Frontanbaugeräten serienmäßig bei allen hydrostatischen Versionen

KOMFORT DURCH HYDROSTATIK

Die Modelle Boomer 20 und 25 sind mit einem hydrostatischen Getriebe mit 2 Fahrbereichen und einem einzigen Pedal ausgerüstet, während für die Boomer Modelle 30 bis 50 ein hydrostatisches Getriebe mit 3 Fahrbereichen erhältlich ist. Die vier größten Modelle der Boomer-Baureihe haben 2 Pedale. Bei allen Boomer-Traktoren mit hydrostatischem Getriebe ist das Wendeschalten und Wählen des passenden Gangs sehr einfach. Außerdem laufen alle hydrostatischen Getriebe sehr gleichmäßig und leise.

BEWÄHRTE WENDIGKEIT UND ZUGKRAFT

Ihr Boomer-Traktor ist zum Einsatz auf engstem Raum gebaut. Er lässt sich leicht manövrieren und dank der großzügigen Bodenfreiheit auch über Hindernisse fahren. Der Allradantrieb gibt Ihnen die Zugkraft, die Sie bei schwierigen Bodenverhältnissen benötigen. Wenn es darauf ankommt, treten Sie einfach das Fußpedal der Differenzialsperre. Dadurch werden beide Hinterräder starr miteinander verbunden, wodurch zusätzliche Zugkraft zu Verfügung steht, um durch Schnee, Schlamm oder über unebenen, rutschigen Boden zu fahren.

BESTE SICHT

Die abfallende Motorhaube der Boomer Traktoren sieht nicht nur toll aus, sie erleichtert Ihnen durch eine phänomenale Sicht nach vorn auch die Arbeit. Verbessert wird Ihre Sicht noch durch ein hervorragendes Beleuchtungspaket, das Ihren Arbeitsbereich vorn und seitlich ausleuchtet, um Ihnen bereits früh morgens und auch noch spät abends ein produktives und sicheres Arbeiten zu ermöglichen.



MODELLE

BOOMER20 BOOMER25 BOOMER30 BOOMER35 BOOMER40 BOOMER50

Motor							
Bruttoleistung	[kW (PS)]	17 (23)	20 (27)	21 (28)	28 (38)	30,6 (41)	35 (47)
Nenn Drehzahl	(U/min)	2700	2700	2600	2700	2600	2600
Typ		Dreizylinder-Dieselmotor		Vierzylinder-Dieselmotor			
Hubraum	(cm³)	1100	1300	1500	1800	2500	2500
Luftfilter		Austauschbarer Trockenfiltereinsatz					
Kraftstofftank	(L)	25	25	33	33	36	36
Lichtmaschine	(A)	50	50	50	50	50	50
Getriebe							
Typ, mechanisch / hydrostatisch		HST+2 Bereiche		12x12 / HST+3 Bereiche		16x16 / HST+3 Bereiche	
Max. Fahrgeschwindigkeit	Gang – (km/h), R4	–	–	22,9	23,8	24,4	24,4
	HST – (km/h), R4	15,2	15,2	23,8	24,8	22,7	22,7
Tempomat bei hydrostatischem Getriebe		●	●	●	●	●	●
Getriebe / Wendschaltung		–	–	synchronisiert	synchronisiert	synchronisiert	synchronisiert
Diff.-Sperr-Zuschaltung hinten		mechanisch / fußbetätigt		mechanisch			
Bremsenbauart		mech. / nass, Lamellen		nass, Lamellen			
Hydraulik							
Ölfördermenge Anbaugeräte	(l/min)	23	23	31,2	31,2	31,2	31,2
Ölfördermenge Lenkung / HST	(l/min)	11	11	15,6	15,6	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8
Zusatzsteuergerät		1	1	1	1	2	2
Max. Hubkraft 3-Punkt-Hubwerk (Kupplungspunkte)	(kg)	650	650	820	820	1250	1250
3-Punkt-Kupplung, Kategorie		1	1	1	1	1	1
Lenkung		hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Zapfwelle							
Heckzapfwelle		●	●	●	●	●	●
Mittenzapfwelle		●	●	○	○	○	○
Zapfwelle, PS (mech. / hydr.)	(PS)	– / 16,5	– / 19,9	23 / 22	31 / 29	34 / 32	39 / 37
Zapfwelldrehzahl (hinten)	(U/min)	540	540	540	540	540/750/1000	540/750/1000
Zapfwelldrehzahl (Mitte)	(U/min)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Gelenkwellentyp		elektrohydraulische Zuschaltung, unabhängig					
ABMESSUNGEN (mit R3-Reifen)							
Radstand	(cm)	150	150	167	167	176	176
Länge	(cm)	263,2	263,2	301	301	307	307
Höhe (ROPS)	(cm)	217,3	217,3	232	232	245	245
Gewicht	(kg)	772	772	1415	1451	1695	1725
Bereifung		Wahl zwischen Rasen-, Acker- und Industriebereifung					

● serienmäßig ○ auf Wunsch – nicht lieferbar

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER



SPEZIALISIERT AUF IHREN ERFOLG

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de www.newholland.com/at

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 01/14 - TP01 - (Turin) - 120019/D00

New Holland mit

