SONDERAKTION NEW HOLLAND BOOMER 25



SNOWLINE mit Frontkehrmaschine

Frontzapfwelle mit Antrieb über gewuchtete Präzisionsgelenkwelle von der Zwischenachszapfwelle des Traktors, im Ölbad laufendes Zahnradgetriebe mit Mehrscheibenkupplung, unter voller Last schaltbar, Drehzahl 2000 U/min, Drehrichtung in Draufsicht linksdrehend, Profil 1" 15-teilig.

Profi Frontkehrmaschine 140 cm mit Mittelantrieb für verbesserte Kehrleistung im Randbereich. Höhenverstellbare Laufräder sorgen für optimalen Bodenkontakt. Universalbürstenbesatz für Schmutz und Schnee, Kuppeldreieck Kat. 0, hydraulische Seitenverstellung, Ø Besen 450 mm.

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 200 K (siehe unten)

Listenpreis 31.806,00 €

Sonderpreis **25.300,00 €**

SNOWLINE mit Schneeräumschild und Streuer

Profi - Sicherheitsschneepflug 150 cm Schildplatte, Schildhöhe 620 mm, hydraulische Seitenverstellung, höhenverstellbarer Anbau über Schnellkuppeldreieck Kat. 0 am Frontkraftheber, Pendelausgleich mit Rückstellung, verriegelbare Überfahrsicherung mit Federrückstellung, beidseitiger Anfahrschutz, Hardox Stahlschürfleiste und zusätzlich 30 mm starke Gummileiste, stufenlos verstellbare Gleitkufen, Hardox Verschleißschutzklötze an der Schild Unterseite.

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 200 K (siehe unten)

Listenpreis 29.196,00 €

Sonderpreis **23.600,00 €**

SNOWLINE mit V-Räumschild und Streuer

Schneeräumschild VRS 130, Räumbreite 130 cm, 2 Klappsegmente, elektromagnetischem Umschaltventil, höhenverstellbare Laufräder, Hardox-Stahlschürfleisten und 30 mm starke PU-Schürfleisten, Kuppeldreieck Kat. 0, gefederter Pendelausgleich, hydraulische Seitenverstellung.

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 200 K (siehe unten)

Listenpreis 31.276,00 €

Sonderpreis **25.100,00 €**

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 200 K, Rahmen verzinkt und Pulverbeschichtet, Streubehälter, höhenverstellbare Streuweitenbegrenzung und Schutzvorrichtung aus Spezialkunststoff, Mengenverstellung und Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln kompl. in Edelstahl, Spezialgetriebe für den Winterdienst, Sonderrührwerk für Splitt, Sand und Salz, verzinktes Einfüllgitter, hochwertige Behälterabdeckung und Profi Beleuchtungsanlage mit Schnellwechselsystem.

(Alle Preise zzgl. MwSt. und Frachtkosten ab Auslieferungslager Nürnberg, kompl. montiert, bei Bestellung bis spätestens 01. Oktober 2015 und Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsstellung)







Traktorausstattung

- Wassergekühlte und schadstoffarme 3 Zylinder Dieselmotor (1.318 cm³, 20 KW / 27 PS)
- Hydrostatischer Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen, Tempomat, zuschaltbarer Allradantrieb, Differentialsperre
- ADS (Automatic Drive System)
- Im Ölbad laufende Scheibenbremsen
- Heckdreipunkt Kat. I mit Senkdrossel
- Zwei Hydraulikpumpen, getrennte Hydraulikkreise für Lenkung und Arbeitshydraulik / keine Leistungsverluste beim Lenken
- Heckzapfwelle 1 3/8" 540 U/min. und Zwischenachszapfwelle mit 2.000 U/min. Alle Zapfwellen während der Fahrt ohne Kupplung elektrohydraulisch lastschaltbar
- Hydraulische Lenkung mit Gleichlauf Lenkzylinder
- Rasenbereifung mit einer Außenbreite von 118 cm
- 3 doppeltwirkende Steuergeräte inkl. Joysticksteuerung für Frontkraftheber und Schneeräumschild
- Oberlenker, Zugpendel und Anhängersteckdose
- Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige und Beleuchtung, Motorhaube, Seitenverkleidungen und die komplette Fahrerplattform inkl. der Kotflügel aus Spezialkunststoff, somit keine Rostprobleme.
- Flachdach Fahrerkabine in Vollausstattung mit Heizung und Lüftungsgebläse neben dem Fahrersitz, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Rund umleuchte, Scheibenwischer vorne und hinten und Scheibenwaschanlage vorne, Stereo-Radio. Höhe mit AS-Bereifung, Höhe ca. 1,97 m.
- Alternativ: Hochdachkabine; gleiche Ausstattung. Heizung / Lüftung im Dachbereich. Höhe ca. 2,11 m.
- Profi Frontkraftheber mit Schnellkuppeldreieck Kat. 0 und 4 Hydrauliksteckdosen, doppeltwirkender Zylinder mit einer Hubkraft von 850 kg. Der kompl. Frontkraftheber kann über das LS Schnellkuppel system werkzeuglos innerhalb von 30 Sekunden am Traktor an- oder abgebaut werden.

Motor		
Bruttoleistung	[kW (PS)]	20 (27)
Nenndrehzahl	(U/min)	2700
Тур		Dreizylinder- Dieselmotor
Hubraum	(ccm)	1300
Luftfilter		Austauschbarer Trockenfiltereinsatz
Kraftstofftank	(L)	25
Lichtmaschine	(A)	50
Getriebe		
Typ, mechanisch / hydrostatisch		HST+ 2 Bereiche
Max. Fahrgeschwindigkeit	(km/h), R4	16,6
Tempomat		•
DiffSperren-Zuschaltung hinten		mechanisch
Bremsenbauart		nass, Lamellen
Hydraulik		
Ölfördermenge Anbaugerä	ite (I/min)	23
Ölfördermenge Lenkung / HST (I/min)		11
Zusatzsteuergerät		1
Max. Hubkraft 3-Pkt-Hub (Kupplungspunkte)	(kg)	650
3-Punkt-Kupplung, Kategorie		1
Lenkung		hydrostatisch
Zapfwelle		
Heckzapfwelle		•
Mittenzapfwelle		•
Zapfwelle, PS (mech. / hyd	r.) (PS)	- / 16,5
Zapfwellendrehzahl (hinten	n) (U/min)	540
Zapfwellendrehzahl (Mitte)	(U/min)	2000
Gelenkwellentyp		elektrohydraulische Zuschaltung, unabhängig
ABMESSUNGEN (mit R3-		
Radstand	(cm)	150
Länge	(cm)	263,2
Höhe (ROPS)	(cm)	217,3
Gewicht	(kg)	772
Bereifung		Rasenbereifung

BEI IHREM FACHHÄNDLER



SPEZIALISIERT AUF IHREN ERFOLG

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland-boomer.de

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation.