SONDERAKTION
NEW HOLLAND BOOMER 50

SNOWLINE mit Frontkehrmaschine

Frontzapfwelle mit Antrieb über gewuchtete Präzisionsgelenkwelle von der Zwischenachszapfwelle des Traktors, im Ölbad laufendes Zahnradgetriebe mit Mehrscheibenkupplung, unter voller Last schaltbar, Drehzahl 2000 U/min, Drehrichtung in Draufsicht linksdrehend, Profil 1“ 15-teilig.

Profi Frontkehrmaschine 160 cm mit Mittelantrieb für verbesserte Kehrleistung im Randbereich. Höhenverstellbare Laufräder sorgen für optimalen Bodenkontakt. Universalbürstenbesatz für Schmutz und Schnee, Kuppeldreieck Kat. 0, hydraulische Seitenverstellung, Ø Besen 450 mm.

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 300 K (siehe unten)

Listenpreis ~~43.686,00 €~~

Sonderpreis **35.200,00 €**

SNOWLINE mit Schneeräumschild und Streuer

Profi – Federklappen Schneepflug mit 160 cm Schildplatte, Schildhöhe 590 mm, hydraulische Seitenverstellung über Plungerzylinder, höhenverstellbarer Anbau über Schnellkuppeldreieck Kat. 0 am Frontkraftheber, Pendelausgleich mit Rückstellung, 4 Federsegmente, Hardox Stahlschürfleiste und zusätzlich 30 mm starke Gummileiste, stufenlos verstellbare Gleitkufen

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 300 K (siehe unten)

Listenpreis ~~41.746,00 €~~

Sonderpreis **33.900,00 €**

SNOWLINE mit V-Räumschild und Streuer

Schneeräumschild VRS 160, Räumbreite 160 cm, 2 Klappsegmente, elektromagnetischem Umschaltventil, höhenverstellbare Laufräder, Hardox-Stahlschürfleisten und 30 mm starke Gummileisten, Kuppeldreieck Kat. 0, gefederter Pendelausgleich, hydraulische Seitenverstellung.

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 300 K (siehe unten)

Listenpreis ~~43.326,00 €~~

Sonderpreis **34.600,00 €**

Profi Scantec Winterdienststreuer WDS 300 K, Rahmen verzinkt und Pulverbeschichtet, Streubehälter, höhenverstellbare Streuweitenbegrenzung und Schutzvorrichtung aus Spezialkunststoff, Mengenverstellung und Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln kompl. in Edelstahl, Spezialgetriebe für den Winterdienst, Sonderrührwerk für Splitt, Sand und Salz, verzinktes Einfüllgitter, hochwertige Behälterabdeckung und Profi Beleuchtungsanlage mit Schnellwechselsystem.

(Alle Preise zzgl. MwSt. und Frachtkosten ab Auslieferungslager Nürnberg, kompl. montiert,
bei Bestellung bis spätestens 01. Oktober 2015 und Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsstellung)

Traktorausstattung

- Wassergekühlte und schadstoffarme 4 Zylinder Dieselmotoren (2.505 cm³, 34,5 KW / 47 PS)
- Hydrostatischer Fahrantrieb mit 2-Pedal Steuerung und 3 Fahrstufen, elektronischer Tempomat, zuschaltbarer Allradantrieb, Differentialsperre
- ADS (Automatic Drive System)
- Im Ölbad laufende Scheibenbremsen, Heckdreipunkt Kat. I mit Senkdrossel
- Zwei Hydraulikpumpen mit getrennten Hydraulikkreisen für Lenkung und Arbeitshydraulik
- Heckzapfwelle 1 3/8“ - 540/750/1.000 U/min., und Zwischenachszapfwelle 2.000 U/min.
- Alle Zapfwellen während der Fahrt ohne Kupplung elektrohydraulisch lastschaltbar
- Hydraulische Lenkung mit extrem großem Lenkeinschlag und sehr kleinem Wendekreis
- Rasenbereifung schmal • Außenbreite ca. 1.370 mm Vorderachse: 7.50-16 • Hinterachse: 12.4-24
- 4 doppeltwirkende Steuergeräte inkl. Joysticksteuerung für Frontkraftheber und Schneeräumschild
- Oberlenker, Zugpendel und Anhängersteckdose, Schnellkupplungen an den Unterlenkern
- Drehzahlm., Tankanzeige, Temperaturanzeige und Beleuchtungsanlage
- Hochdach Fahrerkabine in Vollausstattung mit Heizung und Lüftungsgebläse im Dachbereich der Kabine, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Rundumleuchte, Scheibenwischer vorne und hinten und Scheibenwaschanlagevorne, Stereo-Radio.
- Alternativ: Flachdachkabine mit gleicher Ausstattung. Heizung und Lüftungsgebläse neben dem Fahrersitz.
- Profi Frontkraftheber mit Schnellkuppeldreieck Kat. 0

Motor		
Bruttoleistung	[kW (PS)]	35 (47)
Nenndrehzahl	(U/min)	2600
Typ		Vierzylinder-Diesel-motor
Hubraum	(ccm)	2500
Luftfilter		Austauschbarer Tro-ckenfiltereinsatz
Kraftstofftank	(L)	36
Lichtmaschine	(A)	50
Getriebe		
Typ, mechanisch / hydrostatisch		HST+ 3 Bereiche
Max. Fahrgeschwindigkeit	(km/h), R4	28,9
Tempomat		•
Diff.-Sperren-Zuschaltung hinten		mechanisch
Bremsenbauart		nass, Lamellen
Hydraulik		
Ölfördermenge Anbaugeräte	(l/min)	31,2
Ölfördermenge Lenkung / HST	(l/min)	15,6 / 20,8
Zusatzsteuergerät		2
Max. Hubkraft 3-Pkt-Hub (Kupplungs-punkte)	(kg)	1250
3-Punkt-Kupplung, Kategorie		1
Lenkung		hydrostatisch
Zapfwelle		
Heckzapfwelle		•
Mittenzapfwelle		o
Zapfwelle, PS (mech. / hydr.)	(PS)	39 / 37
Zapfwellendrehzahl (hinten)	(U/min)	540/750/1000
Zapfwellendrehzahl (Mitte)	(U/min)	2000
Gelenkwellentyp		elektrohydraulische Zuschaltung, unab-hängig
ABMESSUNGEN (mit R3-Reifen)		
Radstand	(cm)	176
Länge	(cm)	307
Höhe (ROPS)	(cm)	245
Gewicht	(kg)	1725
Bereifung		Rasenbereifung

BEI IHREM FACHHÄNDLER

NEW HOLLAND AGRICULTURE

SPEZIALISIERT AUF IHREN ERFOLG

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

Besuchen Sie uns auch im Internet: **www.newholland-boomer.de**

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonder-ausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation.

20150427 Boomer 50 Snowline